

SCHEDA TECNICA

CODICE: ANT AUTOMOTIVE Serie

DENOMINAZIONE: ANT AUTOMOTIVE Serie - PATINA

IDENTIFICAZIONE: TINTA A SOLVENTE

CARATTERISTICHE

Tinta a base solvente per applicazioni con pistola a spruzzo, su impiallacciatura di legno, caratterizzata da una rapida essiccazione e una buona resistenza alla luce.

A protezione di queste tinte si possono applicare vernici poliuretaniche, vernici "nitro", vernici poliesteri o vernici all'acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche tecniche in funzione del colore, sono fornite su richiesta.

ANT AUTO MOTIVE Serie	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	(In funzione del colore)	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	(In funzione del colore)	Sec.	IST 11/08
	Viscosità Coppa DIN 4 (20°C)	(In funzione del colore)	Sec.	IST 11/09
	Residuo Secco	(In funzione del colore)	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Le tinte della serie automotive sono pronte all'uso. Applicare con pistola a spruzzo avente un ugello da 1,2 a 1,6 millimetri e con una pressione di 2 o 3 bar.

Si raccomanda di miscelare bene il prodotto prima e durante l'utilizzo.

APPLICAZIONE

Fuori polvere	Circa 15' a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Dopo 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com