

SCHEDA TECNICA

CODICE: APV0013

DENOMINAZIONE: APV0013 - ACCELERANTE

IDENTIFICAZIONE: ADDITTIVO ACCELERANTE

CARATTERISTICHE

Additivo accelerante per applicazioni nel campo dei prodotti poliuretanic per l'industria. È caratterizzato da proprietà specifiche quali l'aumento della velocità di catalisi e la stabilizzazione della conducibilità. Ideale in combinazione con fondi poliuretanic.

SPECIFICHE TECNICHE

APV0013	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,86 - 0,90	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 11	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	9 - 11	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

L'Accelerante va aggiunto al prodotto verniciante poliuretanic in quantità che variano dal 1 al 5% sulla parte A. Tale limite non va mai superato per non incorrere in problemi di aggrappaggio o spaccature del film di vernice. La quantità dipende dalla normale velocità di essiccazione del prodotto ed è comunque deducibile attraverso prove pratiche.

L'Accelerante diminuisce il tempo di lavorabilità (pot-life) dei sistemi poliuretanic e acrilici.

APPLICAZIONE

Le caratteristiche applicative possono essere valutate solamente in combinazione alla vernice utilizzata.

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com