

SCHEDA TECNICA

CODICE: APV0123

DENOMINAZIONE: APV0123 - SVERPAINT 103P

IDENTIFICAZIONE: SVERNICIANTE

CARATTERISTICHE

SVERPAINT 103 Prodotto utilizzato per la sverniciatura per immersione, a temperatura ambiente, di particolari in alluminio, ferro, ghisa, ottone, rame e zinco. Adatto per rimuovere tutte le principali vernici sintetiche e, in particolare, per pulire l'interno delle pistole di verniciatura. Pur contenendo sostanze acide, SVERPAINT 103 è privo di fenoli, cresoli e cromati e non emette vapori tossici.

SVERPAINT 103 non intacca gli strati galvanici anche dopo tempi di immersione medio lunghi.

SPECIFICHE TECNICHE

APV0123	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,19 - 1,29	Gr/cc	IST 11/01
	pH	4,5 - 5,5	pH	IST 11/03

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Utilizzare SVERPAINT 103 tal quale, immergendo completamente i pezzi da sverniciare fino al distacco della vernice. Si consiglia di realizzare sulla superficie del liquido un film d'acqua superficiale (circa 1 - 2 cm.) al fine di limitare l'evaporazione del prodotto permettendone una maggiore durata.

Infine risciacquare con abbondante acqua. Non immergere i pezzi, già lavati con acqua, prima di averli asciugati completamente.

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 35°C.

Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com