

SCHEDA TECNICA

CODICE: APV0125

DENOMINAZIONE: APV0125 - DEFOAMER ANS PLUS 01_23112020

IDENTIFICAZIONE: ADDITIVO ANTISCHIUMA

CARATTERISTICHE

Antischiuma non silconico, organico, adatto a ridurre e abbattere la formazione della schiuma negli impianti industriali di trattamento e cabine di verniciatura.

SPECIFICHE TECNICHE

APV0125	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,98 - 1,02	Gr/cc	IST 11/01
	Residuo Secco	23,0 - 27,0	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso. Aggiungere direttamente nelle vasche di raccolta delle acque reflue, indicativamente in percentuale dal 0,1 al 0,3 % in peso.

APPLICAZIONE

Quantità suggerita	0,1 - 0,3 Kg ogni 100 Kg di acque reflue
--------------------	--

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 35°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com