

SCHEDA TECNICA

CODICE: CUC Serie

DENOMINAZIONE: CUC Serie - CONCENTRATI

IDENTIFICAZIONE: CONCENTRATI UNIVERSALI

CARATTERISTICHE

Concentrati universali per applicazioni su legno o materiali legnosi, con diluizione a base d'acqua o di solvente, esenti da etanolo.

Disponibili in varie tonalità di colore.

SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche tecniche in funzione del colore, sono fornite su richiesta.

IMPIEGO

I coloranti CUC concentrati sono molto versatili. Sono miscelabili tra loro e diluibili con solvente o con acqua, offrendo molteplici combinazioni di colore. Offrono la possibilità di recuperare varie tonalità, all'interno di una partita di legno o di materiali legnosi, uniformandone il tono di insieme.

- Con il veicolo per tinte ISI0001, o alcool, si ottiene una buona tinteggiatura.
- Con il veicolo per tinte ISS0001, si ottiene la marcatura del poro, del rovere e del frassino, sia a spruzzo che a straccio.
- Con acqua si ottiene, una buona tinteggiatura nell'applicazione a spruzzo, nella spugnatura, e nella immersione.

L'utilizzo di questi coloranti concentrati, è raccomandato per applicazioni per interni per le quali possiedono un'eccellente resistenza alla luce.

APPLICAZIONE

Miscele indicative dei CUC con i diversi veicoli

TINTE	CUC	ISI0001	Acqua	ISS0001	Alcool
Tinta all'acqua	10%		90		
Tinta per applicazione a spruzzo	10%	90%			
Tinta per stracciare	10%			90%	
Tinta ad alcool	10%				90%

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i -5°C e i +30°C.

Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com