

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** HOE 01\_16022021

**DENOMINAZIONE:** HOE 01\_16022021 - RIGENERANTE WB TRASPARENTE

**IDENTIFICAZIONE:** FINITURA ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE

## CARATTERISTICHE

Rigenerante trasparente a base acqua pronto all'uso, ad azione idrofobica, per la protezione mensile delle finestre. La sua azione rigenerante aiuta a prevenire la degradazione del film di vernice ed a mantenere per lungo tempo l'aspetto estetico degli infissi.

Il prodotto è considerato a bassissimo livello di emissioni.

## SPECIFICHE TECNICHE

HOE 01_160 22021	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Residuo Secco	05,0 - 09,0	%	IST 11/06
	Densità (20°C)	1,02 - 1,06	%	IST 11/01
	pH	6,0 - 8,0	%	IST 11/03

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso. Il prodotto è pronto all'uso; pulire accuratamente le finestre prima dell'uso, e risciacquare con cura dai residui di detergente, spruzzare direttamente sulle superfici da trattare, stendere ed asciugare con un appropriato panno in microfibra fino ad avere il prodotto uniformemente steso sulla superficie. Si raccomanda di pulire ogni residuo di prodotto sulla superficie dei vetri con un'apposito panno in microfibra asciutto.

## APPLICAZIONE

Quantità consigliata	20 - 40 gr/m <sup>2</sup>
----------------------	---------------------------

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 5°C e i + 35°C. Confezioni standard da 0,5 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

**Sigmar Vernici s.r.l.** - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ [info@sigmarvernici.com](mailto:info@sigmarvernici.com) - 🌐 [www.sigmarvernici.com](http://www.sigmarvernici.com)