

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** IAI0011

**DENOMINAZIONE:** IAI0011 - VERDUNNUNG FUR TITAN SILVER WB

**IDENTIFICAZIONE:** CONVERTER PER TINTE ALL'ACQUA

## CARATTERISTICHE

Converter per la produzione di tinte all'acqua, per applicazioni a spruzzo su legno o materiali legnosi, caratterizzato da una buona rapidità di essiccazione e ottima sovraverniciabilità.

## SPECIFICHE TECNICHE

IAI0011	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,00 - 1,04	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	9 - 11	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	12,0 - 15,0	%	IST 11/06

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Si raccomanda di miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo. Aggiungere al prodotto la tinta TAI5922 HYDROBEIZE TITANSILVER 2A53 nelle proporzioni adatte ad ottenere la tinta desiderata. Agitare con cura dopo l'aggiunta.

Per un adeguato risultato l'applicazione del prodotto e la sua essiccazione devono avvenire a temperatura non inferiore a 15°C ed un'umidità non superiore all'80%.

## APPLICAZIONE

Fuori polvere	Circa 1h a 20°C (con buona ventilazione)
Essiccazione in profondità	Circa 4h a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Dopo circa 5 ore a 20°C (con buona ventilazione)

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

**Sigmar Vernici s.r.l.** - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ [info@sigmarvernici.com](mailto:info@sigmarvernici.com) - 🌐 [www.sigmarvernici.com](http://www.sigmarvernici.com)