

SCHEDA TECNICA

CODICE: LPT0017

DENOMINAZIONE: LPT0017 - LUCIDO PUR TRASPARENTE-100

IDENTIFICAZIONE: VERNICE POLIURETANICA TRASPARENTE

CARATTERISTICHE

Vernice poliuretana trasparente lucida a base solvente, per applicazioni a spruzzo su legno o materiali legnosi, caratterizzata da ottimo riempimento, rapidità di essiccazione e durezza superficiale. Sviluppata per finiture ad elevato gloss, possiede un'elevata trasparenza ed è adatta ad essere carteggiata e lucidata. Destinata ad applicazioni su prodotti d'arredo per interni.

SPECIFICHE TECNICHE

| LPT0017 | Proprietà | Specifiche | Unità | Metodo |
|---------|-------------------------------|-------------|-------|-----------|
| | Densità (20°C) | 0,98 - 1,02 | Gr/cc | IST 11/01 |
| | Residuo Secco | 48 - 52 | % | IST 11/06 |
| | Viscosità Coppa Ford 4 (20°C) | 24 - 28 | Sec. | IST 11/08 |
| CVP0096 | Proprietà | Specifiche | Unità | Metodo |
| | Densità (20°C) | 0,94 - 0,98 | Gr/cc | IST 11/01 |
| | Viscosità Coppa Ford 4 (20°C) | 09 - 11 | Sec. | IST 11/08 |
| | Residuo Secco | 33 - 37 | % | IST 11/06 |

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Catalizzare l' LPT al 70% in peso con il catalizzatore CVP0096, diluire successivamente con DPV0006. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 40% in peso.

APPLICAZIONE

| | |
|------------------------|--|
| Pot-life | Circa 3 ore a 20°C |
| Fuori polvere | Circa 1h a 20°C (con buona ventilazione) |
| Fuori Tatto | Dopo circa 3 - 4 ore a 20°C (a seconda dello spessore) |
| Carteggio & Lucidatura | Dopo circa 12 - 24 ore a 20°C (con buona ventilazione) |
| Accatastamento | Dopo circa 24 ore a 20°C (con buona ventilazione) |
| Opacità | 95 - 100 Unità Gloss |

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i -5°C e i 40°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com