

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** PPS0456

**DENOMINAZIONE:** PPS0456 - PASTA ORO LOVE 20%

**IDENTIFICAZIONE:** PASTE PIGMENTATE CONCENTRATE

## CARATTERISTICHE

Pasta pigmentata a solvente colore Oro, da utilizzare in combinazione con top-coats o converters, per applicazioni a spruzzo normale o elettrostatico su vari materiali, per conferire alle superfici un aspetto dorato.

## SPECIFICHE TECNICHE

PPS0456	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,92 - 0,96	Gr/cc	IST 11/01

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Aggiungere la pasta pigmentata al topcoat o al converter nella proporzione 20 : 80. Agitare con cura dopo l'aggiunta. Procedere seguendo le indicazioni specificate della scheda tecnica del top-coat o del converter utilizzato, aggiungere quindi, se previsto, il catalizzatore, e diluire con DPV0006; La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 50% in peso. Agitare con cura dopo l'aggiunta.

## APPLICAZIONE

Il prodotto miscelato è da utilizzare in accordo con le istruzioni riportate nella scheda tecnica del top-coat o converter utilizzato.

Quantità applicata	80 - 110 gr/m <sup>2</sup> (in base al top-coat o converter utilizzato)
--------------------	---

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i - 5°C e i + 30°C.

Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

**Sigmar Vernici s.r.l.** - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ [info@sigmarvernici.com](mailto:info@sigmarvernici.com) - 🌐 [www.sigmarvernici.com](http://www.sigmarvernici.com)