

SCHEDA TECNICA

CODICE: SML0174

DENOMINAZIONE: SML0174 - STUCCO TRASPARENTE

IDENTIFICAZIONE: STUCCHI

CARATTERISTICHE

Stucco monocomponente trasparente per ritocchi, per applicazioni a spatola, su legno o materiali legnosi, caratterizzato da buon riempimento e carteggiabilità. Ideale per aggiustare le imperfezioni del legno quali spaccature, nodi o assemblaggi non perfetti. Destinato ad applicazioni per interni.

SPECIFICHE TECNICHE

SML0174	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Residuo Secco	26 -32	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Lo stucco mono-componente trasparente è pronto all'uso, per applicazioni a spatola.

APPLICAZIONE

Tempo utile di carteggio	Circa 3 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Dopo circa 3 ore a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i -5°C e i +40°C.

Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com