

SCHEMA TECNICA

CODICE: VES0082

DENOMINAZIONE: VES0082 - FINITURA CRAQUELET

IDENTIFICAZIONE: EFFETTO CRAQUELE

CARATTERISTICHE

Finitura a solvente monocomponente a base di polimeri acrilici, per applicazioni a spruzzo su materiali di vario genere. L'effetto craquelé è una tecnica utilizzata per dare ai manufatti un aspetto logorato ed anticato, imitando una vecchia vernice screpolatasi nel tempo, con spaccature diramate in tutte le direzioni. Destinata ad applicazioni per interni.

SPECIFICHE TECNICHE

VES0082	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,90 - 0,94	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	10 - 12	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	09 - 11	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Applicare il prodotto, su un supporto precedentemente trattato, con VES0148. Alla finitura craquelé VES0082, aggiungere le paste pigmentate, per ottenere il colore desiderato (il rapporto in peso tra vernici e paste pigmentate deve essere 10:1) diluire con DPV0021, per avere un effetto craquelé fine, o con DPV0026 per avere un effetto craquelé più grossolano.

Per l'applicazione a spruzzo, utilizzare un ugello da 1.8 mm (minimo consigliato), ad una pressione non superiore alle 2.5 atmosfere. La quantità di materiale applicato, deve essere costante su tutta la superficie, dato che lo spessore applicato ha una influenza diretta sull'effetto finale.

Per ottenere le migliori prestazioni in termini di design e adesione, l'interazione con gli altri prodotti di supporto ha la massima importanza, si prega di prendere contatto con il nostro servizio tecnico.

APPLICAZIONE

Fuori polvere	Circa 60' a 20°C (con buona ventilazione)
---------------	---

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 30°C.

Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com